

XM 15.15 + F38 cod. 21598



Technical features

| | |
|--------------------------------|-------|
| AR Code | 21598 |
| Version | HYD |
| Max flow rate (l / min) | 15 |
| Max flow rate (gpm) | 3.96 |
| Max pressure (bar) | 150 |
| Max pressure (psi) | 2200 |
| Power (Hp) | 5.5 |
| Power (Kw) | 4 |
| Rpm (rpm) | 1450 |
| Weight kg) | 6.7 |



Description

Pompa volumetrica alternativa a 3 pistoni per utilizzo su gruppi da lavaggio ed impianti industriali. Possibilità di connessione diretta con motore idraulico. Corpo pompa e coperchi in lega di alluminio pressofuso. Coperchio posteriore con scarico olio e con livello olio. Movimento dei pistoni realizzato tramite il sistema biella - manovella. Albero pompa in acciaio ad alta resistenza stampato. Cuscinetti di banco sovradimensionati. Bielle in speciale lega di zinco - alluminio pressofuso con proprietà antifrizione. Possibilità di bielle in bronzo. Pistoni in ceramica integrale. Testa pompa in ottone stampato. Sistema di tenuta doppia guarnizione. Possibilità di diversi tipi di sistemi di tenuta secondo l'applicazione. Tappi valvola sia in aspirazione che in mandata per una migliore manutenzione. Possibilità di connettere alla testa della pompa differenti valvole di regolazione ed accessori.